



MAZDA 2 1.5 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливopроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт, грн з ПДВ		660	770	1540	880	1650	770	
Загальна вартість ТО, (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 813	5 363	9 794	7 045	9 904	5 363
		Supra-X 0w20***	6 622	7 172	11 603	8 854	11 713	7 172

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	220	220	-	220	220
	фільтра салону	-	330	-	330	-	330
	свічок запалювання	-	440	440	440	440	440
Регулювання	світла фар	-	-	-	440	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 690
	гальмівних колодок задніх	6 970
	щітки склоочисника переднього лівого	2 215
	щітки склоочисника переднього правого	2 115
	щітки склоочисника заднього	1 173

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО Запоріжжя»  
Україна  
Запоріжжя, вул. Перемоги, 746  
Тел.: +38 (061) 22 22 440  
www.mazda.zp.ua